



CHT 450

HAND OMSNOERINGSAPPARAAT

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Het omsnoeringsapparaat CHT 450 is de krachtpatser voor kunststofband omsnoeringen, geschikt voor zware toepassingen waarbij een hoge spankracht is vereist. De CHT 450 combineert alle noodzakelijke bewerkingen - spannen, sluiten en afsnijden - in één apparaat. Het apparaat is licht in gewicht, ergonomisch in balans en doordat er eenvoudig mee te werken is kan een operator tot wel zes keer sneller een omsnoering maken vergeleken met een apparaat voor gespen of zegels.

De spanning en spansnelheid kunnen variabel ingesteld worden, tot wel 4.500 N. Dit zorgt ervoor dat elk product omsnoert kan worden zoals staal, steen en hout. De CHT 450 werkt op een accu, ideaal voor het omsnoeren op diverse locaties. Omsnoeren kan de CHT 450 in een handmatige, semi-automatische of volledig automatische modus.

Eenvoudig te bedienen

Het kleurendisplay en de geluidssignalen geven de gebruiker alle informatie die nodig is om een omsnoering goed te maken. De correcte bandinvoer-indicatie op het apparaat zorgt ervoor dat het band goed wordt ingevoerd, wat de kans op storingen tijdens het omsnoeren verkleint.

De CHT 450 is een robuust apparaat, geschikt voor elke werkomgeving en uit te breiden met diverse opties voor extra bescherming.

Een speciaal ventiel maakt dat het apparaat eenvoudig schoon te maken is voor een lange levensduur.



[< Klik hier voor een video van de CHT 450 >](#)

Opties

- Beschermkap display
- Beschermingsplaat voor de onderkant
- Ophangbeugel voor stationair gebruik



Technische gegevens:	
Verbruiksmateriaal	PET 16-19 mm breed, 0,8-1,3 mm dik
Afmetingen (LxBxH)	370 x 141 x 135 mm
Gewicht	4,3 Kg
Bediening	Handmatig & (semi-)automatisch
Kleurendisplay	Ja
Spankracht	400-4500 N
Variabele spansnelheid	0-120 mm/s
Correcte bandinvoer indicatie	Ja
Accu	Bosch Li-Ion 18 V / 4,0 Ah
Laadtijd accu	25-35 min
Omsnoeringen per acculading	max 800
Voeding lader	230V
Omgevingstemperatuur	-10° C tot + 40° C