



# AXRO FQC2 M

ELASTIEKBINDER

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING


De Cyklop AXRO FQC2 M is de bekende elastiekbinder in RVS uitvoering. Door gebruik van speciaal gecoate onderdelen in de machine is het zeer geschikt om mee te werken in vochtige ruimtes, zoals in de voedingsindustrie. De machine is voorzien van de AXRO klem- en knooptechniek die zijn betrouwbaarheid in de loop der jaren ruimschoots bewezen heeft. De AXRO-FQC2 M is voorzien van een vernieuwd "inwerper" mechanisme, welke ervoor zorgt dat ondanks een te vroege bindtiming het product toch goed wordt gebonden. Deze unit is tevens uitgevoerd met een knoper- vrijgave systeem, waarmee de knoop gecontroleerd wordt vrijgegeven. Hierdoor wordt er minimaal aan het product getrokken, waardoor er geen beschadiging optreedt. De binder is geschikt voor het handmatig bundelen van producten, zoals bloemen, groenten, kabels, profielen en vele andere producten.

**Belangrijkste eigenschappen:**

- Geschikt voor Cylastic PES, Cylastic PCs 1300, Cylastic 3K
- De machine kan worden geïntegreerd in een automatische lijn en vele customer specials
- Eenvoudige bediening
- Robuust, geschikt voor continue werking
- Weinig onderhoud
- Geluidsarm
- Tot 100 bindingen per minuut
- RVS: geschikt voor vochtige werkomgeving



[< KLIK HIER VOOR EEN VIDEO VAN DE FQC2 M >](#)



Technische gegevens	
Snelheid	Tot 100 omsn./min.
Afmetingen (HxBxD)	780 x 495 x 418 mm
Doorvoer diepte (HxD)	150 x 250* mm *350 of 600 optioneel
Invoer	Links (standaard), rechts optioneel
Startschakelaar	Tafelblad* *Bovenschakeling of fotocel optioneel
Elastiekspanning	Traploos instelbaar tot 110 N
Verbruiksmateriaal	Cylastic PE, PSc 1300, 2K, 3K
Voeding	200-240 V / 50-60 Hz / 1 fase 100-120 V / 50-60 Hz / 1 fase
Gewicht	47 kg
Geluid	Max. 57,2 dB