



Ampag Boxer M

OMSNOERINGSMACHINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De automatische Ampag Boxer M is een betrouwbare RVS omsnoeringsmachine, geschikt voor de voedings- en farmaceutische industrie. Dit model heeft een eenvoudige bediening en is te integreren in een volautomatische verpakingslijn. Door de hoge snelheid en hoge betrouwbaarheid is de Ampag Boxer M geschikt voor meerdere branches zoals vlees, vis en clean rooms. De machine warmt snel op (ca. 25 seconden) en kan tot 54 omsnoeringen per minuut maken.

Voordelen

- Voor PP Band 5, 9, 12, 16 mm
- Tot 54 omsnoeringen per minuut
- Eenvoudige en gemakkelijke bandinvoer met fout correctie
- Eenvoudig te bedienen
- Automatische her-invoer bij foutieve bandinvoer
- Automatisch banduitwerpsysteem bij een omsnoering zonder pakket
- Snel opwarmstelsel (25 sec.)
- Hoge betrouwbaarheid, stabiliteit en weinig onderhoud
- Voorzien van nylon wielen
- Te integreren in productielijnen



Technische gegevens:

Omsnoeringscapaciteit	Tot 54 omsn./min.
Minimale pakketafmetingen (BxH)	80 mm x 30 mm
Maximale pakketafmetingen (BxH)	620 mm x 480 mm
Bandraam (BxH)	650 mm x 500 mm
Omsnoeringsmateriaal	PP band 5 - 16 mm
Bandspanning	Max. 449 N
Bandsluiting	Heat seal
Opwarmtijd	Ongeveer 25 seconden
Voeding	230 V, 1 fase, 50 Hz, 0,74 kVa
Machine gewicht	126 kg
Uitvoering	RVS