



CYKLOP

ROLLENBANEN

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Harmonika baan

Rollenbanen

Harmonica rollenbanen worden vaak toegepast bij bijvoorbeeld het uitladen van vrachtwagens of het afvoeren van dozen naar een dozensluiter. Ze zijn eenvoudig in gebruik en zijn snel aan te passen voor een nieuwe toepassing. Door middel van het verbinden van harmonica rollenbanen met koppelstukken kan een zeer lange afstand gecreëerd worden.



De harmonica rollenbanen worden standaard geleverd met kunststof of staal verzinkte rollen met een diameter van 50 mm en zijn in diverse lengtes en breedtes verkrijgbaar.

Belangrijke eigenschappen:

- Uitreikbaar naar een gewenste lengte
- Voorzien van draagrollen uit blauwe kunststof buis met een diameter van 50 mm (Optioneel: staal verzinkt of RVS)
- Verstelbaar in hoogte (700 - 1.100 mm)
- Mobiel door middel van zwenkwielen met rem
- Flexibel, er kunnen gemakkelijk bochten mee gevormd worden
- Opties: koppelstuk en eindaanslag (vast of opklapbaar)



Baanbreedte (mm)	Rollen per as	Aantal poten	Aantal assen	Min. lengte - max. lengte	Draagkracht tussen 2 poten
300	1	3	36	1,9 - 4,4	100 kg
		4	50	2,7 - 6,2	
		5	64	3,3 - 7,9	
		6	78	4,0 - 9,6	
400	2	3	36	1,9 - 4,4	100 kg
		4	50	2,7 - 6,2	
		5	64	3,3 - 7,9	
		6	78	4,0 - 9,6	
500	2	3	36	1,9 - 4,4	100 kg
		4	50	2,7 - 6,2	
		5	64	3,3 - 7,9	
		6	78	4,0 - 9,6	
600	2	3	36	1,9 - 4,4	120 kg
		4	50	2,7 - 6,2	
		5	64	3,3 - 7,9	
		6	78	4,0 - 9,6	
800	2	3	36	1,9 - 4,4	120 kg
		4	50	2,7 - 6,2	
		5	64	3,3 - 7,9	
		6	78	4,0 - 9,6	
1000	3	3	36	1,9 - 4,4	120 kg
		4	50	2,7 - 6,2	
		5	64	3,3 - 7,9	
		6	78	4,0 - 9,6	

Vaste rollenbaan

Rollenbanen

De zwaartekracht rollenbanen van Cyklop zijn uitgevoerd met een basis van staal. Deze niet aangedreven transportsystemen worden meestal toegepast aan het einde van een productielijn voor het bufferen van producten of waar medewerkers handelingen verrichten aan het product.

De stalen rollenbanen zijn opgebouwd uit verzinkt stalen U-profielen met ingeschroefde dwarsverstevingen.

Ons assortiment bestaat uit diverse breedtes, standaard lengtes van één, twee en drie meter en 45° en 90° bochten.

Belangrijke eigenschappen:

- Baanbreedte: 400, 500, 600 en 800 mm
- Standaard lengtes: 1.000, 2.000 en 3.000 mm
- Hartafstand van de rollen: 100 mm
- Materiaal rollen: staal verzinkt en kunststof
- Bochten: standaard hoeken: 45° en 90°
- Opties: zijgeleiding, onderstel en eindaanslag



Baanbreedte (mm)	Totale breedte (mm)	Steekrollen (mm)	Hoogte onderstel	Zijgeleiding mogelijk	Bochten	Eindstop mogelijk
400	440	100	680-1.100	1 & 2 zijden	45° / 90°	Ja
500	540	100	680-1.100	1 & 2 zijden	45° / 90°	Ja
600	640	100	680-1.100	1 & 2 zijden	45° / 90°	Ja
800	840	100	680-1.100	1 & 2 zijden	45° / 90°	Ja



CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Cyklop Nederland B.V.
info@cyklop.nl
www.cyklop.nl

