



CP 500

OMSNOERINGSAPPARAAT

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Wanneer het omsnoeren van zware, vlakke pakketten en transportgoederen de hoogste prioriteit heeft, biedt de CP 500 een optimale zekering, in het bijzonder met lading die zich wil 'zetten'. Het pneumatische high-performance handapparaat is relatief licht en gemakkelijk te bedienen en spant het omsnoeringsband tot 5.000 N. Hierdoor is het een sterk alternatief voor omsnoeringen met staalband. Indien het Cyklop PET band wordt gebruikt wordt er een onovertroffen grip en zekering van de lading bereikt.

Voordelen

- Voor PP 9 – 16 mm en PET band 9 – 19 mm
- Hoog bedieningsgemak
- Ergonomisch design
- Spankracht tot 5.000 N
- Pneumatisch aangedreven

Opties

- Stalen plaat voor slijtagebescherming (beton- en steenindustrie)
- Universele ophanging voor stationair omsnoeren



Technische gegevens:

Verbruiksmateriaal	PP band 9 - 16 mm PET band 9 - 19 mm
Afmetingen (LxBxH)	300 x 155 x 200 mm
Gewicht	5.6 kg
Bediening	Handmatig
Las	Wrijf las
Spankracht	Tot 5.000 N
Inleg	Band op band
Luchtdrukvoorziening	G 1/4"; onderhoudsset met filter, reduceerventiel en olieverniveelaar is absoluut vereist
Max luchtdruk	6,0 bar (max 7 bar)