




# CT 203 SDF

DOZENSLUITER



**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Tapen is het aanbrengen van een plakband of tape op bijvoorbeeld een doos of andere ondergrond. In de verpakkingindustrie wordt tape vaak gebruikt om iets te sluiten, in de meeste gevallen een doos of verpakking. Daarnaast wordt tape ook gebruikt om producten te bundelen, te markeren, een boodschap te communiceren of om diefstal tegen te gaan.

Het uiteindelijke doel van tapen is het schadevrij opslaan en/of versturen van uw producten, zodat ze in perfecte conditie bij uw afnemer terecht komen. Verpakkingstape of plakband kan handmatig, met een tafeldispenser of machinaal met een dozensluiter worden aangebracht.

### Machine met kleppensluiter

De CT 203 SDF is een semi-automatische dozensluitmachine geschikt voor PP of PVC tape van 25 mm tot 75 mm.

De breedte en hoogte worden eenvoudig handmatig ingesteld, wat de machine met name geschikt maakt voor dozen met uniforme afmetingen.

De taper vouwt vervolgens automatisch de vier bovenste kleppen en sluit met PP of PVC tape de bovenkant en onderkant.

Met de CT 203 SDF is het mogelijk om per dag duizenden verpakkingen professioneel te sluiten.



### Opties:

- 67 cm doosbreedte, 100 cm dooslengte
- Extra transport/rollenbanen
- Direct printen / coderen / etiketteren
- RVS uitvoering



### Technische gegevens:

Afmetingen machine (HxBxD)	1930 x 2470 x 990 mm
Versluiting	Boven- en onderkant
Verbruiksmateriaal	PP / PVC tape
Tape - buitenrol diameter	360 mm (max)
Tape - kern diameter	76 mm
Tape - breedte	25 - 75 mm
Verpakkingsafmeting - lengte	min 220 mm - max 600
Verpakkingsafmeting - breedte	100 mm - 520 mm
Verpakkingsafmeting - hoogte	100 mm - 670 mm
Capaciteit	1200 verpakkingen / uur
Transport	Zijkant - 22 meter / uur
Benodigde luchtdruk	6 Bar
Voeding	380 V / 50 Hz / 3 fasen
Gewicht	293 kg