



CT 205 SDR

DOZENSLUITER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Tapen is het aanbrengen van een plakband of tape op bijvoorbeeld een doos of andere ondergrond. In de verpakkingindustrie wordt tape vaak gebruikt om iets te sluiten, in de meeste gevallen een doos of verpakking. Daarnaast wordt tape ook gebruikt om producten te bundelen, te markeren, een boodschap te communiceren of om diefstal tegen te gaan.

Het uiteindelijke doel van tapen is het schadevrij opslaan en/of versturen van uw producten, zodat ze in perfecte conditie bij uw afnemer terecht komen. Verpakkingstape of plakband kan handmatig, met een tafeldispenser of machinaal met een dozensluitmachine worden aangebracht.

Machine met handmatige invoer

De CT 205 SDR is een automatische dozensluitmachine geschikt voor PP of PVC tape van 25mm tot 75 mm.

De CT 205 SDR is met name geschikt voor het sluiten van dozen met verschillende lengtes, breedtes die willekeurig in de dozensluitmachine worden ingevoerd.

Na het vullen van de doos, vouwt de operator de bovenklep dicht en voert de doos handmatig in. De taper past zich automatisch aan de breedte en hoogte van de doos aan, waarna automatisch de bovenkant en onderkant wordt gesloten met tape.

Met de CT 205 SDR is het mogelijk om per dag honderden verpakkingen professioneel te sluiten.



Opties:

- 67 cm en 82 cm doosbreedte
- Wielen
- Extra transport/rollenbanen
- Direct printen / coderen / Etiketteren
- Andere opties op aanvraag



Technische gegevens:

Afmetingen machine (HxBxD)	1782 x 1162 x 1064 mm
Versluiting	Boven- en onderkant
Verbruiksmateriaal	PP / PVC Tape
Tape - buitenrol diameter	360 mm (max)
Tape - kern diameter	76 mm
Tape - breedte	25 - 75 mm
Verpakkingsafmeting - lengte	min 200 mm - max ∞
Verpakkingsafmeting - breedte	100 mm - 520 mm
Verpakkingsafmeting - hoogte	100 mm - 520 mm
Capaciteit	300 verpakkingen / uur
Transport	Zijkant - 22 meter / uur
Benodigde luchtdruk	6 Bar
Voeding	380 V / 50 Hz / 3 fasen
Gewicht	210 kg